

EURO bagging

Just bag it!

EB 310 LS

Преса за сенаж с голяма мощност,
подходяща за по-малки стопанства



Преса, задвижвана от трактор, предназначена за тревен сенаж, царевичен силаж, цвеклови резенки, пивоварна каша и кримпвано зърно. При желание на клиента машината може да се достави и във версия за компостиране.

Вашият дилър:

Агротех Консулт ЕООД

Стара Загора, ул. „Хр. Смирненски“ 97
тел./факс: 042 637 899 / 0898 962171

v.doichev@gmail.com
www.agrotech-consult.com

» висококачествена хидравлична система за управление на машината

» мощното задвижване осигурява тиха работа и висока степен на пресоване в ръкава

» захранващ ротор със стоманени палци HARDOX

» мобилни размери на машината, както за транспорт, така и за работа

www.eurobagging.com



www.youtube.com/eurobagging

Основни данни:

2.7 м тунел със съгъваемо разширение

2 разбиващи вала с хидравлично задвижване и реверс

PVC конвейерна лента с хидравлично регулиране на скоростта на подаване и реверс

хидравлично позициониране на предни и задни колела

удължаване на страниците над хранващата лента

дискови спирачки и стоманена стоп рамка, с мрежа, за добро пресоване на материала

сменяеми компресиращи контра решетки зад ротора

ръчна лебедка за поставяне на ръкава и на стоп рамката

двулинейни въздушни спирачки за транспорт

скорост на движение при транспорт до 20 km/h (одобрено от Министерството на транспорта на република Чехия)

не натоварва навесната система на трактора при транспорт

При желание на клиента:

заменяема система от тунели 2.4 + 2.7 m

апликатор за инокуланти с дюзи и платформа за контейнер

версия за компостиране - 2 макари с маркучи + проходи за маркучите в конструкцията на машината

Изисквания към трактора:

мощност 160 - 200 hp при 540 RPM скорост на въртене на силоотводния вал 1-3/8" Z6

горен теглич за отвор $\varnothing$ 40mm за транспорт

долен теглич за отвор $\varnothing$ 40mm или сфера K-80 за работа

един хидравличен кръг с дебит 60 - 80 l/min при максимално налягане 180 bar, без реверс на налягането

Технически данни:

дължина на ротора	mm	2650
диаметър на тунела	m	2.7 and 2.4
производителност на машината	t/h	60 - 120
дължина на ръкава	m	45, 60, 75
дължина на аериращите маркучи	m	for 60m bag
тегло на машината*	kg	7850

* в зависимост от оборудването на машината

